



NO COMBUSTIBLE



FÁCIL DE CORTAR



FLEXIBLE



ESTABILIDAD DIMENSIONAL



FÁCIL DE FIJAR



RESISTENTE A LA HUMEDAD



CUMPLE NORMA NCh

AISLAN[®] ROLL

FIELTRO CONTINUO DE LANA MINERAL, CON FOIL DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA ADHERIDO A UNA DE SUS CARAS.

Producto de lana mineral que otorga buena presentación y apariencia al quedar como terminación a la vista. Contribuye a la luminosidad de espacios oscuros debido a la reflexión entregada por el foil.

Producto

Rollo de lana mineral.

Composición

Rollo de lana mineral, recubierta en una de sus caras con un foil de aluminio de alta resistencia.

Color

Verde/aluminio.

Presentación

Tipo	Espesor (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	R100	Unidades de despacho
AislanRoll [®]	50	1,2	12,5	119	1 rollo por bolsa
AislanRoll [®]	25	1,2	12,5	59	1 rollo por bolsa

Características

- Aislante térmico.
- Absorbente acústico.
- Inalterabilidad.
- Flexibilidad.
- Incombustibilidad.
- Resistencia a altas temperaturas.

Certificación

NCh 1071 - NCh 853

Trabajabilidad y seguridad

- Cuchillo cartonero.
- Antiparras.
- Guantes.
- Mascarillas.

Usos

Se utiliza en aislación térmica y absorción acústica de cielos y forros laterales de galpones industriales, aislación térmica de ductos o sistemas de calefacción y aire acondicionado, y aislación térmica de mansardas.

Instalación

En entre techos el producto solo se debe desenrollar, logrando gran rapidez de instalación, permitiendo eliminar puentes térmicos. Se instala ojalá cubriendo la superficie hasta el alero, el producto siempre debe quedar con el recubrimiento de aluminio hacia abajo en contacto con el cielo de la habitación. En la instalación de galpones se puede fijar con mallas plásticas o tensores de alambre dejando la cara con recubrimiento hacia el interior del galpón. Las uniones se pueden sellar con cinta aluminizada de 2" y 4".



Experto en Soluciones Constructivas

Oficinas Generales:

Agustinas 1357, Piso 10, Santiago / Tel.: (56-2) 483 0500.

Sucursal Concepción:

Camino a Penco 3054, Lote C, Galpón 2A / Tel.: (56-41) 238 7984.

www.volcan.cl

